



Kehrbreite

1.200 mm (1 Seitenbesen)
1.500 mm (2 Seitenbesen)



Kehrwalzenbreite

900 mm



Theor. Flächenleistung

≤ 6.300 m²/h (Hauptkehrwalze)
≤ 8.400 m²/h (1 Seitenbesen)
≤ 10.500 m²/h (2 Seitenbesen)



Behältervolumen

340 l



Motorisierung

3,3 kW Gleichstrom (EH)
18,3 kW Benzin / Gas (BK)
10,8 kW Diesel (DK)



Geschwindigkeit

7 km/h (BK-DK)
6 km/h (EH)

Die DULEVO 1550 / 90 Elite ist für den harten industriellen Einsatz konzipiert. Staub und Schmutz jeglicher Intensität werden hier mühelos beseitigt.

Die Vorteile der 1550 / 90 Elite:

- ✓ Robustes, kompaktes Chassis und einfache Bedienung über Drucktaster
Auch für die schwersten Einsätze geeignet
- ✓ Direktkehrprinzip
Höchste Reinigungseffizienz. Kehrgut wird auf kürzestem Weg beseitigt
- ✓ Hydrostatischer Fahrtrieb & Vollhydraulische Maschine
Zuverlässig und wartungsarm
- ✓ S.B.S. System & Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze
30 % weniger Verschleiß & einfacher Wechsel der Hauptkehrwalze
- ✓ Kehrgutkompressionseinheit & Hydraulische Hochentleerung
Maximale Nutzung des Kehrgutbehälters und dezentrale Entsorgung in Container möglich
- ✓ Anfahrgeschützter Seitenbesen
- ✓ **Das DULEVO-Feinstaub-Filtersystem**
Höchste Filterleistung, egal in welchem Einsatz
Abscheideleistung: PM10: 99% PM5: 98% PM2,5: 92%



Technische Daten

Länge	2.120 mm
Breite	1.390 mm
Höhe	1.455 mm
Laufzeit (EH)	≤ 3:30 h
Ø Hauptkehrwalze	300 mm
Ø Seitenbesen	550 mm
Filterfläche	6,4 m ²
Hochentleerung	1.350 mm
Eigengewicht:	
EH (ohne Batterien)	636 kg
BK	710 kg
DK	700 kg

Die Beste Ihrer Klasse.

