


### Kehrbreite

1.350 mm (1 Seitenbesen)  
1.700 mm (2 Seitenbesen)



### Kehrwalzenbreite

1.000 mm



### Theor. Flächenleistung

≤11.000 m<sup>2</sup>/h (Hauptkehrwalze)  
≤14.850 m<sup>2</sup>/h (1 Seitenbesen)  
≤18.700 m<sup>2</sup>/h (2 Seitenbesen)



### Behältervolumen

400 l



### Motorisierung

5,2 kW Gleichstrom (EH)  
24,2 kW Benzin / Gas (BK)  
18,5 kW Diesel (DK)



### Geschwindigkeit

11 km/h (BK-DK)  
7 km/h (EH)



Die DULEVO 1750 / 100 Elite ist für den harten industriellen Einsatz konzipiert. Staub und Schmutz jeglicher Intensität werden hier mühelos beseitigt.

Die Vorteile der 1750 / 100 Elite:

- ✓ Robustes, kompaktes Chassis und einfache Bedienung über Drucktaster  
Auch für die schwersten Einsätze geeignet
- ✓ Direktkehrprinzip  
Höchste Reinigungseffizienz. Kehrgut wird auf kürzestem Weg beseitigt
- ✓ Hydrostatischer Fahrtrieb & Vollhydraulische Maschine  
Zuverlässig und wartungsarm
- ✓ S.B.S. System & Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze  
30 % weniger Verschleiß & Einfacher Wechsel der Hauptkehrwalze
- ✓ Kehrgutkompressionseinheit & Hydraulische Hochentleerung  
Maximale Nutzung des Kehrgutbehälters und dezentrale Entsorgung in Container möglich
- ✓ Anfahrgeschützter Seitenbesen
- ✓ Grobschmutzklappe  
Zum Einwurf von z.B. großen Holzstücken

- ✓ **Das DULEVO-Feinstaub-Filtersystem**  
Höchste Filterleistung, egal in welchem Einsatz  
Abscheideleistung: PM10: 99% PM5: 98% PM2,5: 92%



## Technische Daten

Länge	2.320 mm
Breite	1.480 mm
Höhe	1.520 mm
Laufzeit (EH)	≤ 2:45 h
Ø Hauptkehrwalze	380 mm
Ø Seitenbesen	600 mm
Filterfläche	7,1 m <sup>2</sup>
Hochentleerung	1.500 mm
Eigengewicht:	
EH (ohne Batterien)	1.216 kg
BK	1.280 kg
DK	1.300 kg

Der neue Maßstab im puncto Reinigung.

