DULEVO
FAYAT GROUP

52 / 74 Wave

Kehrbreite

700 mm (1 Seitenbesen)	**(52)**
900 mm (2 Seitenbesen)	**(52)**
900 mm (1 Seitenbesen)	**(74)**
1.100 mm (2 Seitenbesen)	**(74)**

Kehrwalzenbreite

500 mm	**(52)**
700 mm	**(74)**

Theor. Flächenleistung

2.250 m²/h (Hauptkehrwalze)	**(52)**
3.150 m²/h (1 Seitenbesen)	**(52)**
4.050 m²/h (2 Seitenbesen)	**(52)**
3.150 m²/h (Hauptkehrwalze)	**(74)**
4.050 m²/h (1 Seitenbesen)	**(74)**
4.950 m²/h (2 Seitenbesen)	**(74)**

Behältervolumen

40 l	**(52)**
50 l	**(74)**

Motorisierung

0,6 kW Gleichstrom	**(EH)**

Geschwindigkeit

4,5 km/h

Technische Daten

Länge	1.320 mm
Breite	872 mm **(52)** 1.072 mm **(74)**
Höhe	920 mm
Laufzeit (EH)	≤ 3:00 h
Ø Hauptkehrwalze	260 mm
Ø Seitenbesen	330 mm
Filterfläche	1,5 m² **(52)** 2,1 m² **(74)**
Eigengewicht:	
EH (mit Batterien)	120 kg **(52)** 135 kg **(74)**

Die DULEVO 52 und 74 Wave sind handgeführt, selbstfahrend, robust und effizient. Unsere handgeführten Industrie-Kehrsaugmaschinen sind optimal für enge, zugestellte oder kleine Flächen geeignet.

Die Vorteile der 52 und 74 Wave:

- ✓ Robuste Bauweise und kompaktes Design
  Auch für den schweren Einsatz oder zugestellte Flächen geeignet
- ✓ Keine Verwendung von elektronischen Bauteilen
  Unanfällig gegen Störungen
- ✓ Kehrgutbehälter maximal befüllbar
  Weniger Entleerungsfahrten
- ✓ Gesinterte Zahnräder & gewachste Riemen
  Hohe Qualität und Langlebigkeit
- ✓ Lager der Hauptkehrwalze außerhalb des Schmutzbereichs
  Wartungsfreundlich & längere Lebensdauer der Lager
- ✓ **Das DULEVO-Feinstaub-Filtersystem**
  Höchste Filterleistung, egal in welchem Einsatz
  Abscheideleistung: PM10: 99% PM5: 98% PM2,5: 92%

GORE
Creative Technologies Worldwide

Handgeführte Eleganz und Leistung.